



Knekkheller med sitt fargeutvalg går inn i Systemblokk's sortiment av støttemur og belegningsstein's produkter som alle blir produsert i samme fargeutvalg. Knekkheller i kombinasjon med f.eks Blefjell, StackStone® eller Pisa2® i samme fargekombinasjon gir store kreative muligheter i et hage/parkanlegg som f.eks til benker, peis og grillanlegg.

Knekkheller brukes ofte til oppbygging av blomsterbed, trapper, parkanlegg, skille mellom plen og gårdsplasser etc.

Eksempel på bruk av Knekkheller

Knekkheller er meget lette å arbeide med og beregnet på lave murer opp til ca. 10 skift (ca.70 cm.)

Vi anbefaler å lime det øverste skiftet med betonglim e.l

Løsninger og fargekombinasjoner



Dekorativt inngangsparti kombinert med I-stein

ENKELT OG GREIT, OG DEKORATIVT.

SYSTEMBLOKK



T=70mm 364 kg Pr.m ²	Før knekking:		Etter knekking:		
	Dobbel 1/1 stein	Dobbel hj.stein	1/1 stein	Hjørnestein	1/2 hj.stein
Lengde	550 mm	550, mm	550mm	400 mm	150mm
Bredde	400 mm	400 mm	200 mm	200 mm	200mm
Vekt	28 kg	28 kg	14 kg	9 kg	4 kg
Stk.pr.m ²		13	13	26	

Ideelt til gårds plasser og parkanlegg.

Knekkheller leveres som doble plater, støpt med bruddanvisning på over og undersiden. Hellene deles ved å legge platen på to anhold f.eks to lekter eller to heller som ligger på et stødt underlag. I bruddanvisningen legges et flattjern med lengde ca. 60 cm. Deretter slår man et hardt slag med en slegge, slager eller baksiden på en øks. Bruddet gir en dekorativ overflate med et fint fargespill.

Leggeanvisning:

Knekkheller legges i en godt komprimert sand/grus pute eller jordfuktig betong. (Kan selvfølgelig også legges på en støpt såle.) Den første raden skal ligge stødig uten mulighet for vipping, og den skal starte min.

1 skift under bakkenivå.

Start alltid i et hjørne med en 3/4 hjørnestein. Deretter legges første rad etter snor. Andre skiftet trekkes 5 mm inn fra fronten, dette for at muren skal "helle" litt bakover. Muren blir penest ved at en legger hellene i 3/4 mureforband. Bak muren fylles det tilbake med drenerende masser. Det øverste skiftet kan gjerne limes med f.eks betonglim e.l. Som avslutning blir det også produsert forskjellige muravdekninger (topphelle) som kan være "krona på verket".

Lykke til !

