

"LEGG ET SLITESTERKT UTEGULV"



I-STEIN

Bruk I-stein der det passer - på gårdsplasser, terrasser, inngangspartier og gangstier.

Steinen egner seg også særdeles godt til offentlige plasser, butikkssenter, lekeplasser og parkanlegg.

I-stein griper inn i hverandre og låser i alle retninger og gir derfor stor stabilitet.

Mulighetene er mange med I-stein. Kun fantasien setter grenser for hvor du kan bruke denne slitesterke steinen fra Systemblokk.

Sett gjerne mange av de ulike fargene på I-stein i spennende fargekombinasjoner.

Lykke til!



SOM ER LETT Å GJØRE RENT

SYSTEMBLOK



LEGGEANVISNING

Grunnen planeres og komprimeres. Dårlig underlagsmasse byttes ut med telelesikre masser. På ferdig komprimert underlag legges et 30 - 50 mm tykt lag med støpesand. Sandputen bør også komprimeres. Her kan brukes plen-valse, jomfru eller helst motorisert platevibrator.

Når dette er gjort, legg ut lirer for nøyaktig avretting, dra av sanden med en rettholt e.l. Sandputen er nå helt plan. Husk og kontrollere eventuelle fall. Pass på å ikke trække i den ferdige avrettede sandpute. Husk på at eventuelle ettervibrering på steinen gjør at det setter seg ca. 1 cm.

Lirene fjernes og sand fylles i sporene. Strekk en mursnor etter lengste leggelinje. Start i et hjørne for å kontrollere vinkelen. Legg steinene etter mursnoren.

Arbeid fra den lagte belegningssteinen og utover. Fugene fylles med tørr finsand og børstes utover.

Ved større felter bør det etterkomprimeres på steinen

Mål (cm) L x B x T	Stk./m ²	Kg/m ²
19,0 x 13,0 x 6,0	42	135
9,5 x 13,0 x 6,0		



Leggemønster



Farger



Grå



Rød



Sort



Rød/sort

