



## BRUKSOMRÅDER KOMBISTEIN

**KOMBISTEIN** er en tidløs og dekorativ stein som er en av våre bestsellere. Ikke uten grunn, den er lett og jobbe med og passer inn i de fleste prosjekt, f.eks. gårdsplasser, terrasser inngangspartier og gangstier.

**KOMBISTEIN** egner seg også særdeles godt til offentlige plasser f.eks. butikksentere, lekeplasser og parkanlegg.



# KOMBISTEIN, ET SIKKERT VALG



## LEGGEANVISNING

Grunnen planeres og komprimeres. Dårlig underlagsmasse byttes ut med telesikre masser. På ferdig komprimert underlag legges et 30- 50 mm tykt lag med støpesand. Sandputen bør også komprimeres. Her kan brukes plenvalse, jomfru eller helst motorisert platevibrator.

Når dette er gjort, legg ut lirer for nøyaktig avretting, dra av sanden med en rettholt e.l. Sandputen er nå helt plan. Husk å kontrollere eventuelle fall. Pass på å ikke trække i den ferdige avrettede sandpute. Husk på at eventuelle ettervibrering på steinen gjør at det setter seg ca. 1 cm. Lirene fjernes og sand fylles i sporene. Strekk en muresnor etter

lengste leggelinje. Start i et hjørne for å kontrollere vinkelen. Legg steinene etter muresnoren. Arbeid fra den lagte belegningssteinen og utover. Fugene fylles med tørr finsand og børstes utover. Ved større felter bør det etterkomprimeres på steinen.



Mål (cm) L x 8 x T	Kg/m <sup>2</sup>	Stk./m <sup>2</sup> palle a'8,8m <sup>2</sup>
23,6 x 13,6 x 6,0	136	80
20,6 x 13,6 x 6,0		80
16,6 x 13,6 x 6,0		80
13,6 x 13,6 x 6,0		80



## Farger



Grå



Rødmix



Koks

